

Bestek – BRONDOOL Type 1290 -

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT
 Fabrikaat: BRONDOOL
 Type: 1290
- Brandvluchtslot op ruststroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)
 T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en calamiteiten.
 - doornmaat [mm]: 30 / 35
 - voorplaat afm. [mm] 25x335 in corrosievast staal
 - PC 92 mm europrofielcilindersparing
 - slotkast – staal zwart poedercoated
 - inbraakwerendheidsklasse (NEN 5089-09): 1-ster.
 - Elektrische aansluiting:
 / - 24 Volt DC
 / - 12 Volt DC
 - Stroom 50 mA
 - belasting continu (100% ED)
- DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)
 Slotcilinder conform sluitplan
 Toebehoren:
- sleutel (st.):
 - cilinderschroef afm. (mm): 5 x 35
- Opties:
 / - nachtschootsignalering (code RR)
 / - reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
 / - handmelder nood (groen); tekst: “bij nood deuren open”
3. KRUK/SCHILD
 Fabrikaat: BRONDOOL
 Veiligheids-deurkrukarnatuur SKG *** ®
 Buitenschild afm. (mm): 330x32x8
 Binnenschild afm. (mm): 330x32x12
 Type:
 /-225449
- Buitenzijde:
 -Kruk-kruk; vastdraaibaar verend.
 -PC 92 mm
- Binnenzijde:
 -Kruk-kruk; vastdraaibaar verend.
 -PC 92mm
- Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk....
 Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar.
 Materiaal: aluminium F1
 Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.
 Toebehoren:
 / - M6x65 mm RVS bevestigingsbouten met zaagsnede (std)
4. SLOTCILINDER
 Fabrikaat: BRONDOOL
 TYPE: WD – B
- europrofiel 17mm; SKG***®; conform DIN 18252/ EN 1303
- verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort en technische kopieerbeveiliging.
- Verlenging (mm): conform deurenstaat
- oppervlaktebehandeling: nieuw zilver

seriesluiting met generale sleutel.

Toebehoren:

- sleutel (st.):
- vastzetschroef
- sleutelcertificaat

- .01 BUITENDEUR
De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan
- .02 BINNENDEUR
De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan