

Bestek – BRONDOOL Type 4050-LED -

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT

Fabriek: BRONDOOL

Type: 4050-LED

- Brandvluchtslot op ruststroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)

In één oogopslag te zien of uw deur is afgesloten of geopend!

T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en calamiteiten.

- doornmaat [mm]: 60
- voorplaat afm. [mm] 25x294 in corrosievast staal
- PC 72 mm europrofielcilindersparing
- slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig
- inbraakwerendheidsklasse (NEN 5089-09): 3-ster. - SKG **
- Elektrische aansluiting:

/ - 24 Volt DC

/ - 12 Volt DC

- Stroom 160 mA
- belasting continu (100% ED)

DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)

Slotcilinder conform sluitplan

Toebehoren:

- sleutel (st.):
- cilinderschroef afm. (mm): 5 x 65

Opties:

/ - nachtschootsignalering (code RR)

/ - reedcontact

/ - handmelder nood (groen); tekst: "bij nood deuren open"

/ - universele sluitplaat – corrosiebestendig staal 3mm dikte

/ - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal met of zonder LED

3. KRUK/SCHILD

Fabriek: BRONDOOL

Veiligheids-deurkrukarnatuur SKG ***®

Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5

Binnenschild afm. (mm): 250x50x9.5

Type:

/-5531 – LED

/- optioneel met of zonder LED aanduiding

Buitenzijde:

-Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72 mm

Binnenzijde:

Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72mm

Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk....

Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar.

Materiaal: corrosievast staal.

Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.

Toebehoren:

/ - art. 5549/02 : M6x53 (standaard); deurdikte (mm): 38 – 45

/ - art. 5549/01 : M6x69; deurdikte (mm): 54-60

/ - art. 44992H : M6x120

/ - art. 44992K : M6x140

/ - art. 44992M : M6x160

4. SLOTCILINDER
Fabricaat: BRONDOOL
TYPE: WD – B
- europrofiel 17mm; SKG***®; conform DIN 18252/ EN 1303
verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort
en technische kopieerbeveiliging.
 - Verlenging (mm): conform deurenstaat
oppervlaktebehandeling: nieuw zilver
seriesluiting met generale sleutel.
- Toebehoren:
- sleutel (st.):
 - vastzetschroef
 - sleutelcertificaat
- .01 BUITENDEUR
De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan
- .02 BINNENDEUR
De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan