

Bestek – BRONDOOL Type 4160 – SKG**

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT

Fabrikaat: BRONDOOL

Type: 4160 – SKG**

- Brandvluchtslot op arbeidsstroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)
T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren met ontsnappingsmogelijkheid bij brand en calamiteiten. In bijzonder geschikt bij strafinrichtingen.
- doormaat [mm]: 60
- klapschoot: staal vernikkeld, getest voor 14.000N
- nachtschoot corrosievast staal, getest voor > 25.000N
- voorzien van wisselcontact voor nachtschootsignalering
- siervoorplaat afm. [mm] 29x267 in corrosievast staal
- PC 72 mm europrofielcilindersparing
- slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig
- inbraakwerendheidsklasse (NEN 5089-09): 3-ster. - SKG **
- Elektrische aansluiting:

/ - via DBK 41-4 – op 230V AC

DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)

Slotcilinder conform sluitplan

Toebehoren:

- sleutel (st.):
- cilinderschroef afm. (mm): 5 x 70

Opties:

/ - deurstandsignalering (code RR)

/ - reedcontact

/ - 22mm rond cilinder

/ - universele inbouwslotkast Type 4141 (voor metalen deuren of kozijnen)

/ - sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen

/ - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal

3. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: BRONDOOL

Veiligheids-deurkrukarnituur SKG ***[®]

Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5

Binnenschild afm. (mm): 250x50x9.5

Type:

/-5531 –

Buitenzijde:

-Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72 mm

Binnenzijde:

Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72mm

Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk....

Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar.

Materiaal: corrosievast staal.

Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.

Toebehoren:

/ - art. 5549/02 : M6x53 (standaard); deurdikte (mm): 38 – 45

/ - art. 5549/01 : M6x69; deurdikte (mm): 54-60

/ - art. 44992H : M6x120

/ - art. 44992K : M6x140

/ - art. 44992M : M6x160

4. SLOTCILINDER
Fabricaat: BRONDOOL
TYPE: WD – B
- europrofiel 17mm; SKG***®; conform DIN 18252/ EN 1303
verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort
en technische kopieerbeveiliging.
 - Verlenging (mm): conform deurenstaat
oppervlaktebehandeling: nieuw zilver
seriesluiting met generale sleutel.
- Toebehoren:
- sleutel (st.):
 - vastzetschroef
 - sleutelcertificaat
- .01 BUITENDEUR
De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan
- .02 BINNENDEUR
De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan