

Bestek – BRONDOOL Type 4200 – SKG**

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.53 GRENDELINGS-/ONTGREDELINGSAPPARATUUR

75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT

Fabriek: BRONDOOL

Type: 4200 – SKG**

- Elektrisch bedienbaar slot op arbeidsstroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)
T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren met ontsnapingsmogelijkheid bij brand en calamiteiten. Uitermate geschikt i.c.m. toegangscontrole en in bijzonder geschikt bij brandscheidingscompartimenten

- doornmaat [mm]: 60

- nachtschoot corrosievast staal, getest voor > 25.000N
siervoorplaat afm. [mm] 29x267 in corrosievast staal

- PC 72 mm europrofielcilindersparing

- slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig

- inbraakwerendheidsklasse (NEN 5089-09): 3-ster. - SKG **

- Elektrische aansluiting:

/ - via DBK 42-1 – op 230V AC

DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)

Slotcilinder conform sluitplan

Toebehoren:

- sleutel (st.):

- cilinderschroef afm. (mm): 5 x 70

Opties:

/ - ontgrendelingsblokkering (connector 7 voudig) Code TB - ruststroomprincipe

/ - 22mm rond cilinder sparing

/ - universele inbouwslotkast Type 4141 (voor metalen deuren of kozijnen)

/ - sluitkom VS 4219 t.b.v. houten kozijnen

/ - messing klavier voor toepassing knopcilinder

/ - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal

3. KRUK/SCHILD

Fabriek: BRONDOOL

Veiligheids-deurkrukarnatuur SKG *** ®

Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5

Binnenschild afm. (mm): 250x50x9.5

Type:

/-5531 –

Buitenzijde:

-Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72 mm

Binnenzijde:

Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72mm

Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk....

Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar.

Materiaal: corrosievast staal.

Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.

Toebehoren:

/ - art. 5549/02 : M6x53 (standaard); deurdikte (mm): 38 – 45

/ - art. 5549/01 : M6x69; deurdikte (mm): 54-60

/ - art. 44992H : M6x120

/ - art. 44992K : M6x140

/ - art. 44992M : M6x160

4. SLOTCILINDER
Fabricaat: BRONDOOL
TYPE: WD – B
- europrofiel 17mm; SKG***®; conform DIN 18252/ EN 1303
- verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort en technische kopieerbeveiliging.
- Verlenging (mm): conform deurenstaat
- oppervlaktebehandeling: nieuw zilver
seriesluiting met generale sleutel.
- Toebehoren:
- sleutel (st.):
 - vastzetschroef
 - sleutelcertificaat
- .01 BUITENDEUR
De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan
- .02 BINNENDEUR
De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan