

## Bestek – BRONDOOL Type 610-01 / 02 LED

### 75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

### 75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

### 75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

#### 0. DEUR-/RAAMSLOT

Fabriek: BRONDOOL

Type: 610-01 standaard / 02 paniek - LED

- Elektrisch bestuurd slot op ruststroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)  
T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren en toegangsdeuren met ontsnapingsmogelijkheid bij brand en calamiteiten.

In één oogopslag te zien of uw deur is afgesloten!

- doornmaat [mm]: 60
- voorplaat afm. [mm] 24x235x3 in corrosievast staal
- PC 72 mm europrofielcilindersparing
- slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig
- Elektrische aansluiting:

/ - 24 Volt DC

/ - 12 Volt DC

- Stroom 500 mA max.
- belasting continu (100% ED)

DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)

01 of 02 bij bestelling opgeven

Slotcilinder conform sluitplan

Toebehoren:

- sleutel (st.):
- cilinderschroef afm. (mm): 5 x 65

Opties:

/ - sluitsignalering (code RR)

/ - reedcontact

/ - handmelder nood (groen); tekst: "bij nood deuren open"

/ - voorplaat afgerond mm 20 x 235 type AS (235x20)

/ - voorplaat afgerond mm 24 x 235 type AS (235x24)

/ - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal met of zonder LED

/ -uitvoering -01 draairichting (1, 2, 3, 4)

/ -uitvoering -02 paniekzijde (P1, P2, P3 of P4)

#### 3. KRUK/SCHILD

Fabriek: BRONDOOL

Veiligheids-deurkrukarnituur SKG \*\*\* ®

Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5

Binnenschild afm. (mm):250x50x9.5

Type:

/-5531 - LED

/- optioneel met of zonder LED aanduiding

Buitenzijde:

-Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72 mm

Binnenzijde:

Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72mm

Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk...

Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar.

Materiaal: corrosievast staal.

Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.

Toebehoren:

/ - art. 5549/02 : M6x53 (standaard); deurdikte (mm): 38 – 45

/ - art. 5549/01 : M6x69; deurdikte (mm): 54-60

/ - art. 44992H : M6x120

/ - art. 44992K : M6x140

/ - art. 44992M : M6x160

4. SLOTCILINDER

Fabricaat: BRONDOOL

TYPE: WD – B

- europrofiel 17mm; SKG\*\*\*®; conform DIN 18252/ EN 1303

verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort  
en technische kopieerbeveiliging.

- Verlenging (mm): conform deurenstaat

oppervlaktebehandeling: nieuw zilver

seriesluiting met generale sleutel.

Toebehoren:

- sleutel (st.):

- vastzetschroef

- sleutelcertificaat

.01 BUITENDEUR

De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan

.02 BINNENDEUR

De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan