

Bestek – BRONDOOL Type 610-01 / 02

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT
Fabrikaat: BRONDOOL
Type: 610-01 standaard / 02 paniek
- Elektrisch bestuurd slot op ruststroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)
T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren en toegangsdeuren met ontsnapingsmogelijkheid bij brand en calamiteiten.
 - doornmaat [mm]: 60
 - voorplaat afm. [mm] 24x235x3 in corrosievast staal
 - PC 72 mm europrofielcilindersparing
 - slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig
 - Elektrische aansluiting:
/ - 24 Volt DC
/ - 12 Volt DC
 - Stroom 500 mA max.
 - belasting continu (100% ED)
- DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)
01 of 02 bij bestelling opgeven
Slotcilinder conform sluitplan
Toebehoren:
- sleutel (st.):
- cilinderschroef afm. (mm): 5 x 65
- Opties:
/ - sluitsignalering (code RR)
/ - reedcontact
/ - handmelder nood (groen); tekst: “bij nood deuren open”
/ - voorplaat afgerond mm 20 x 235 type AS (235x20)
/ - voorplaat afgerond mm 24 x 235 type AS (235x24)
/ - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal
/ -uitvoering -01 draairichting (1, 2, 3, 4)
/ -uitvoering -02 paniekzijde (P1, P2, P3 of P4)
3. KRUK/SCHILD
Fabrikaat: BRONDOOL
Veiligheids-deurkrukarnituur SKG *** ®
Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5
Binnenschild afm. (mm):250x50x9.5
Type:
/-5531
Buitenzijde:
-Ei-kruk; vastdraaibaar verend.
-PC 72 mm
Binnenzijde:
Ei-kruk; vastdraaibaar verend.
-PC 72mm
Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk...
Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar.
Materiaal: corrosievast staal.
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.
Toebehoren:
/ - art. 5549/02 : M6x53 (standaard); deurdikte (mm): 38 – 45
/ - art. 5549/01 : M6x69; deurdikte (mm): 54-60
/ - art. 44992H : M6x120
/ - art. 44992K : M6x140
/ - art. 44992M : M6x160

4. SLOTCILINDER
Fabricaat: BRONDOOL
TYPE: WD – B
- europrofiel 17mm; SKG***®; conform DIN 18252/ EN 1303
- verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort en technische kopieerbeveiliging.
- Verlenging (mm): conform deurenstaat
- oppervlaktebehandeling: nieuw zilver
seriesluiting met generale sleutel.
- Toebehoren:
- sleutel (st.):
 - vastzetschroef
 - sleutelcertificaat
- .01 BUITENDEUR
De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan
- .02 BINNENDEUR
De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan