

## Bestek – BRONDOOL – CARELOCK® 1.0

### 75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

### 75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

#### 75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT

Fabriek: BRONDOOL

Type: – CARELOCK® 1.0 (Basis slot Type – 610)

- Elektrisch bestuurd slot op ruststroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)  
T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren en toegangsdeuren met ontsnapingsmogelijkheid bij brand en calamiteiten in combinatie met persoonlijke woonvrijheid.

- doornmaat [mm]: 60

- voorplaat afm. [mm] 24x235x3 in corrosievast staal

- PC 72 mm europrofielcilindersparing

- slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig

- Elektrische aansluiting:

/ - 24 Volt DC

/ - 12 Volt DC

- Stroom 500 mA max.

- belasting continu (100% ED)

DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)

Slotcilinder conform sluitplan

Toebehoren:

- sleutel (st.):

- cilinderschroef afm. (mm): 5 x 65

Opties:

/ - deurstandsignalering d.m.v. reedcontact

/ - voorplaat afgerond mm 20 x 235 type AS (235x20)

/ - voorplaat afgerond mm 24 x 235 type AS (235x24)

/ - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal met LED en Privacy button

/ - Brondool zorgcilinder

/ - Brondool beveiligde kabelovergang

/ - Brondool kabel [5x0,34mm]

/ - Brondool Deurdranger

/ - Brondool CARELOCK® CONNECT

3. KRUK/SCHILD

Fabriek: BRONDOOL

Veiligheids-deurkrukarnatuur SKG \*\*\*®

Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5

Binnenschild afm. (mm): 250x50x9.5

Type:

/-5500 - CL

Buitenzijde:

-U model Kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72 mm

Binnenzijde:

-Ei-kruk; vastdraaibaar verend.

-PC 72mm

Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk....

Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar. SKG\*\*

Materiaal: corrosievast staal.

Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.

4. SLOTCILINDER  
Fabricaat: BRONDOOL  
TYPE: WD – B
- europrofiel 17mm; SKG\*\*\*®; conform DIN 18252/ EN 1303  
verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort  
en technische kopieerbeveiliging.
  - Verlenging (mm): conform deurenstaat  
oppervlaktebehandeling: nieuw zilver  
seriesluiting met generale sleutel.
- Toebehoren:
- sleutel (st.):
  - vastzetschroef
  - sleutelcertificaat
- .01 BUITENDEUR  
De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan
- .02 BINNENDEUR  
De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan