

Bestek – BRONDOOL – CARELOCK® 4.0

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR

75.53.31-a DEUR-/RAAMSLOT

0. DEUR-/RAAMSLOT
Fabrikaat: BRONDOOL
Type: – CARELOCK® 4.0 (Basis slot Type – 4390/47)
- Elektrisch bestuurd slot op ruststroomprincipe (spanningsloos nachtschoot ontgrendeld)
T.b.v. toegangsbewaking en –controle voor binnen- en buitendeuren en toegangsdeuren met ontsnapingsmogelijkheid bij brand en calamiteiten in combinatie met persoonlijke woonvrijheid.
 - doornmaat [mm]: 60
 - voorplaat afm. [mm] 29x267x3 in corrosievast staal
 - PC 72 mm europrofielcilindersparing
 - slotkast – staal verzinkt corrosiebestendig
 - Elektrische aansluiting:
/ - 24 Volt DC
/ - 12 Volt DC
 - Stroom 780 mA Inschakelstroom
 280 mA Houdstroom
 - belasting continu (100% ED)
- DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)
Slotcilinder conform sluitplan
Toebehoren:
- sleutel (st.):
 - cilinderschroef afm. (mm): 5 x 65
- Opties:
- / - deurstandsignalering d.m.v. reedcontact
 - / - inbraakvertragende langschilden corrosie bestendig staal met LED en Privacy button
 - / - universele sluitplaat 3mm RVS
 - / - Brondool zorgcilinder
 - / - Brondool beveiligde kabelovergang
 - / - Brondool deurdranger
 - / - Brondool kabel [5x0,34mm]
 - / - Brondool CARELOCK® CONNECT
3. KRUK/SCHILD
Fabrikaat: BRONDOOL
Veiligheids-deurkrukarnituur SKG ***®
Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5
Binnenschild afm. (mm):250x50x9.5
Type:
/-5500 - CL
Buitenzijde:
-U model Kruk; vastdraaibaar verend.
-PC 72 mm
Binnenzijde:
-Ei-kruk; vastdraaibaar verend.
-PC 72mm
Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk...
Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar. SKG**
Materiaal: corrosievast staal.
Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.

4. SLOTCILINDER
Fabricaat: BRONDOOL
TYPE: WD – B
- europrofiel 17mm; SKG***®; conform DIN 18252/ EN 1303
verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort
en technische kopieerbeveiliging.
 - Verlenging (mm): conform deurenstaat
oppervlaktebehandeling: nieuw zilver
seriesluiting met generale sleutel.
- Toebehoren:
- sleutel (st.):
 - vastzetschroef
 - sleutelcertificaat
- .01 BUITENDEUR
De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan
- .02 BINNENDEUR
De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan