

Gebouw

- Justitie/Penitentaire inrichtingen
- Zorginstellingen
- Overheid
- Kantoren
- Politie
- Banken

Deurfunctie

Geschikt voor links- en rechtsdraaiende houten of stalen deuren. Deur schanierzijde montage of kozijn niet schanierzijde montage. Deurbreedte tot 1100mm. Na de eerste opening zou de deur geopend kunnen worden zonder enige openingsweerstand

Toepassing

Brandwerende deuren moeten voorkomen dat rook en vuur zich naar andere compartimenten in een gebouw verspreiden. Dus moet een branddeur gesloten zijn! In de praktijk wil men deze brandwerende deuren echter gewoon gebruiken of gedurende de dag open laten staan.

Voordelen

- Armsysteem 14 mm in hoogte verstelbaar
- Breed scala van toepassingen
- Geleverd met geïntegreerde, niet zichtbare montageplaat, geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Kan worden gebruikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Openingshoek tot 180°
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar via regelventielen aan voorzijde
- Standaardkleuren: zilver EV1; wit, vergelijkbaar met RAL9016; bruin, vergelijkbaar met RAL8014; zwart, vergelijkbaar met RAL9005. Klantspecifieke afwerkingen op verzoek leverbaar



Technische gegevens

- Conventionele tandheugeltechniek
- Gecertificeerd volgens EN 1155 en CE-merk
- Sluitkracht EN 3-4
- Deuren tot breedte 1100 mm
- Openingshoek tot 170°
- Sluitsnelheid traploos instelbaar van 170°-0°
- Eindslag traploos instelbaar van 15°-0°
- Openingsdemping traploos instelbaar vanaf 75°
- Hoogte x diepte x lengte is 71 x 63 x 400mm
- Gewicht 4,0 kg

