

### Eigenschappen

Veiligheidsslot SKG\*\* voorzien van een rolschoot en een nachtschoot

### Technische gegevens

Beveiligde uitvoering:	volgens SKG-norm**
Nachtschoot:	RVS, getest voor > 25.000 N
Tonrol:	messing vernikkeld
Steekmaat:	PC 72
Cilindermaat:	17 mm europrofiel
Doornmaat:	60 mm
Grootste slotkastdikte:	22 mm
Sparingsmaat:	[D] 100 x [H] 195 mm
Cilinderschroef:	lengte maximaal M5 x 70mm
Wissel:	slot voorzien van wissel ter bediening van de rolschoot
Slotkast:	staal verzinkt corrosiebestendig
Siervoorplaat:	RVS

### Opties

- 22 mm rond cilinder uitsparing
- Universele RVS inbouwslotkast type 4141-60 (voor toepassing in metalen deuren of kozijnen)
- Opbouwslotkast RVS type 4142
- Sluitkom VS4219 t.b.v. houten kozijnen
- Sluitplaat P4319/17
- RVS sluitplaat t.b.v. stalen deuren / kozijnen (in diverse diktes leverbaar)
- Reedcontact (t.b.v. deurstandsignalering)
- Nachtschootsignalering: voorzien van een wisselcontact NO en NC
- Hoeksluitplaat RVS 4500 serie

