

INHOUD

00	VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 .....	1
00.01	VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN.....	1
01	VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989 .....	1
01.01	VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN.....	1
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN.....	2
30.80	HANG- EN SLUITWERK.....	2
75	COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES .....	4
75.53	GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR .....	4

## BESTEK

Ten behoeve van:

Utiliteitsbouwprojecten  
Psychiatrische Ziekenhuizen  
Verpleeghuizen  
Woonzorgcentra

Brondool Locking Solutions

Besteknummer:

Datum:

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-01

onder licentienummer: N05.01.06E

---

Opdrachtgever:

Algemene omschrijving van het werk:

Utiliteitsbouwprojecten  
Psychiatrische Ziekenhuizen  
Verpleeghuizen  
Woonzorgcentra

Brondool locking Solutions

Besteknummer:

Datum:

Kadastrale gegevens perceel:

Aanbesteder:

Directie:

Architect:

Adviseur:



Brondool ®

Contactpersoon: de heer H. de Jong

Bruningweg 11

6827 BM ARNHEM

Telefoon kantoor: 026-3611220

Telefoon mobiel : 06-13138616

---

- 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012
- 00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
- 00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
- Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.
- 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN U.A.V. 1989
- 01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
- 01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
- Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van 25 augustus 1989 no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.
-

- 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
- 30.80 HANG- EN SLUITWERK
- 30.80.21-a SCHARNIER
0. SCHARNIER  
 Fabrikaat: BRONDOOL  
 Inbraakveiligheid (NEN 5096 klasse 2), categorie: zwaar.  
 Type: BR 8210  
 Deurgewicht, max. (kg): 80 (2 scharnieren per deur).  
 Blad (bxh) (mm): 95 x 100  
 Bleddikte (mm): 3.  
 Materiaal: corrosievast staal AISI 304 18/8  
 Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.  
 afgeronde hoeken.  
 Toebehoren:  
 - bevestigingsmiddelen: houtschroeven in corrosievast staal.
- .01 BUITENDEUR  
 De paumelles t.b.v. vlakke houten deuren in houten kozijnen met SGK\*\*\*® keurmerk.
- .02 BINNENDEUR  
 De kogelstiftpaumelles t.b.v. vlakke houten binnendeuren in houten kozijnen.
- 30.80.41-a KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD  
 Fabrikaat: BRONDOOL  
 Deurkruk-rozettengarnituur conform DIN EN 1906, klasse 4.  
 Type kruk : BR 7100  
 (D-vorm conform Handboek Woonkeur ®).  
 Modelserie "rond-op-rozet"  
 Krukstift verlenging (mm): n.t.b. in het werk  
 Type schild: ronde rozetten met nokken, diam (mm) : 55  
 Krukrorzetten: vastdraaibaar gelagerd; geveerd, stalen onderconstructie.  
 / - BR 7131 : profielcilinderrozetten  
 / - BR 7133 : badkamer- / WC-rozetten.  
 /- BR 7134: Badkamer - WC rozetten met doornsluutelbediening.  
 / - BR 7170: vaste knop op ronde rozet (voor wisselgarnituur of kastdeur)  
 Materiaal : corrosievast staal.  
 Oppervlaktebehandeling : fijn mat geslepen  
 Toebehoren:  
 - bevestigingsmiddelen: inclusief.
- .01 BINNENDEUR  
 Het deurkrukgarnituur t.p.v. alle houten binnendeuren;
-

- 30.80.41-b KRUK/SCHILD
0. DEURKRUK MET VEILIGHEIDSLANGSCHILDEN  
 Fabrikaat: BRONDOOL  
 Veiligheids-deurkrukarnituur SKG\*\*\*®  
 Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5  
 Binnenschild afm. (mm): 250x50x9.5  
 Type:  
 / - 5531  
 Buitenzijde:  
 - Ei-kruk; vastdraaibaar verend.  
 - PC 72 mm  
 Binnenzijde:  
 - Ei-kruk; vastdraaibaar verend.  
 - PC 72 mm  
 Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk....  
 Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar.  
 Materiaal: corrosievast staal.  
 Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.  
 Toebehoren:  
 - bevestigingsmiddelen :  
 / - art. 5549/02 : M6x53 (standaard); deurdikte (mm): 38 - 45.  
 / - art. 5549/01 : M6x69; deurdikte (mm): 54-60.  
 / - art. 44992H : M6x120  
 / - art. 44992K: M6x140  
 / - art. 44992M: M6x160
- .01 BUITENDEUR  
 Het veiligheids-deurkrukarnituur t.p.v. de buitendeuren.

- 30.80.42-a GREEP/DUWER/KNOP
0. GREEP  
 Fabrikaat: BRONDOOL  
 Type :  
 / - BR 7301: deurgreep U-vorm; Ø 25x steek 300 mm (enkelvoudige bevestiging)  
 / - BR 7302: deurgreep U-vorm; Ø 25x steek 300 mm (paarsgewijze bevestiging)  
 / - BR 7303: deurgreep U-vorm; Ø 25x steek 400 mm (enkelvoudige bevestiging)  
 / - BR 7304: deurgreep U-vorm; Ø 25x steek 400 mm (paarsgewijze bevestiging)  
 Materiaal : corrosievast staal  
 Oppervlaktebehandeling .fijn mat geslepen.  
 Afmeting (mm) conorm artikelnummer.  
 Toebehoren:  
 - bevestigingsmiddelen :  
 voor draaidelen in hout, staal of kunststof; n.t.b. In het werk.
- .01 BUITENDEUR  
 De deurgrepen t.p.v. de buitendeuren, daar waar van toepassing.
- .02 BINNENDEUR  
 De deurgrepen t.p.v. de buitendeuren, daar waar van toepassing.
-

- 75                    COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
- 75.53                GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR
- 75.53.39-a        DEUR-/RAAMSLOT
0.    DEUR-/RAAMSLOT  
 Fabrikaat: BRONDOOL  
 Type: 605  
 - Brand-vluchtslot  
 Ruststroomprincipe (nachtschoot spanningsloos ontgrendeld)  
 T.b.v. toegangsbewaking en - controle voor buiten- en binnendeuren met  
 ontsnappingsmogelijkheid  
 bij brand en calamiteiten.  
 - doornmaat (mm): 60  
 - voorplaat afm. (mm): 294 x 25 in corrosievast staal.  
 - PC 72 mm europrofielcilindersparing  
 - slotkast staal verzinkt; corrosiebestendig.  
 - inbraakwerendheidsklasse (NEN 5089-09): 3-ster.  
 - elektrische aansluiting:  
 / - 24 Volt DC  
 / - 12 Volt DC  
 stroom: 50mA  
 belasting continu: (100% ED)  
 - DIN LS of RS (bij bestelling nader op te geven)  
 Slotcilinder conform sluitplan  
 Toebehoren:  
 - sleutel (st.):  
 - cilinderschroef afm. (mm): 5 x 65  
 Opties:  
 / - nachtschootsignalering (code RR)  
 / - voorplaatafmeting (mm) 294 x 20; vorm: afgerond.  
 / - reedcontact  
 / - handmelder nood (groen); tekst: "bij nood- deur open"  
 / - sluitplaat HP 646/7 t.b.v. Opdekdeuren.
3.    KRUK/SCHILD  
 Fabrikaat: BRONDOOL  
 Veiligheids-deurkrukarnatuur SKG\*\*\*®  
 Buitenschild afm. (mm): 250x50x11.5  
 Binnenschild afm. (mm): 250x50x9.5  
 Type:  
 / - 5531  
 Buitenzijde:  
 - Ei-kruk; vastdraaibaar verend.  
 - PC 72 mm  
 Binnenzijde:  
 - Ei-kruk; vastdraaibaar verend.  
 - PC 72 mm  
 Krukstift verlenging (mm): n.t.b. In het werk....  
 Inbraakveiligheid (NEN 5088+c96), categorie: zwaar.  
 Materiaal: corrosievast staal.  
 Oppervlaktebehandeling: fijn mat geslepen.  
 Toebehoren:  
 / - art. 5549/02 : M6x53 (standaard); deurdikte (mm): 38 - 45.  
 / - art. 5549/01 : M6x69; deurdikte (mm): 54-60.  
 / - art. 44992H : M6x120  
 / - art. 44992K: M6x140  
 / - art. 44992M: M6x160
-

#### 4. SLOTCILINDER

Fabriek: BRONDOOL®

Type: WD – B

- europrofiel 17 mm; SKG\*\*\* ®; conform DIN 18252 / EN 1303

Verticaal keersleutelsysteem met groot bedieningscomfort en technische kopieerbeveiliging.

- verlenging (mm): conform deurenstaat

Oppervlaktebehandeling : nieuw zilver

Seriesluiting met generale sleutel.

Toebehoren:

- sleutel (st.):

- vastzetschroef

- sleutelcertificaat

##### .01 BUITENDEUR

De europrofielcilinders in de buitendeuren; conform sluitplan.

##### .02 BINNENDEUR

De europrofielcilinders in de binnendeuren; conform sluitplan.

---